



Serbatoi **FUORI TERRA**

Capacità disponibili:

490, 1.000, 1.300, 2.400, 3.000, 5.000, 6.000, 7.000 e 9.000 litri.

Informazioni generali

I serbatoi fuori terra omologati sono del tipo ad asse orizzontale o verticale, cilindrici, costruiti con fondi bombati e lamiera calandrata in acciaio al carbonio S 235 JR quindi **UNI EN 10025**, assemblati mediante processo di saldatura ad arco e inoltre trattati con uno strato di antiruggine ed uno strato di smalto a finire di colore, successivamente sono **collaudati a tenuta** mediante prova pneumatica.

Sono dotati o il sito di installazione deve prevedere un **bacino di contenimento** con volume pari al 110% della capacità geometrica del serbatoio.

Sono anche completi di 4 zanche di ancoraggio, attacco di messa a terra, manicotto con tappo di scarico, quattro alloggiamenti idonei al montaggio e fissaggio dei montanti della tettoia di protezione; il tutto in conformità al D.M. 22/11/2017. Sono infine **dotati di un sistema di erogazione** che può essere contenuto all'interno di un apposito armadio metallico oppure essere costituito da un distributore di carburante.



Caratteristiche

- ÿ Passo d'uomo \varnothing 400 mm con coperchio imbullonato e guarnizione.
- ÿ Ghiera con attacco rapido di carico da 3" luchettabile.
- ÿ Valvola limitatrice di carico tarata al 90% della capienza geometrica del serbatoio.
- ÿ Sfiato con retina rompifiamma altezza cm 240 dal piano di calpestio.
- ÿ Indicatore di livello visibile esternamente.
- ÿ Piedi d'appoggio antirrotolamento.
- ÿ Scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche munito di tappo di sicurezza.
- ÿ Tubo di aspirazione esterno, rialzato, per consentire un'ideale decantazione del gasolio; l'aspirazione è dotata di valvola di non-ritorno e valvola a sfera.
- ÿ Punto di collegamento per la messa a terra ed equipotenziale.
- ÿ A partire dalla versione 5.000 L, sono previsti gradini e piano di appoggio antiscivolo.

Accessori:

Tra gli accessori più importanti troviamo, tettoia di protezione, **armadio di erogazione** con chiusura a chiave contenente quadro elettrico di controllo, elettropompa, erogatore con contalitri, **sistemi di gestione e monitoraggio** di rifornimenti per flotte veicoli e parchi privati di rifornimento veicoli.



Serbatoi Primiero Eurotank Soc. Coop.

Via delle Fonti, 15 - 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)
Tel. +39 0439 1910091 • Piva e C.F. 02483630220
www.serbatoiprimiero.it • e-mail: info@serbatoiprimiero.it

